

Toolbox

Mei 2021 - Afzetten van gebieden

Inleiding

De nieuwe procedure “Afzettingen” is ter verduidelijking van en hoe afzettingen moeten worden aangebracht om de risico’s van gevaarlijke situaties aan te duiden of blootstelling aan mensen door gevaarlijke werkzaamheden te voorkomen.

Doel

Afzettingen dienen in ieder geval in de hiernavolgende situaties te worden toegepast:

- Openingen in vloeren of wanden;
- Lekkages in installatie(-onderdelen);
- Werkzaamheden met gevaren voor omgeving zoals; asbestsanering, (grit/ijs-) stralen, hogedruk reiniging, röntgen technisch werk;
- In geval van hijswerkzaamheden;
- Omleidingen in geval van werkzaamheden langs de weg of looppad;
- Gevaar voor vallende voorwerpen of materiaal;
- (Tijdelijk) niet te betreden ruimtes, gebieden of mangaten.
- Andere verhoogde risicowerkzaamheden waarin dit is voorgeschreven in de werkvergunning

Rood-wit afzetlint



Rood/wit afzetlint wordt gebruikt bij afzettingen in verband met een gevaar en/of een verbodssituatie. Rood/wit afzetlint wordt bijvoorbeeld gebruikt bij afzetting van hijsactiviteiten, lekkages, incidenten.

Geel-zwart afzetlint



Geel/zwart afzetlint wordt toegepast als waarschuwinglint bij situaties en werkzaamheden die gevaar op kunnen leveren voor de omgeving.

Afzetting	In geval van	Voorbeeld werkzaamheden	Aanvullend
Rood- wit lint	Verboden te betreden	Hijswerkzaamheden, lekkage, Steigerbouw	
Zwart-geel lint	Gevaarlijke werkzaamheden	Hoge druk reinigen, asbestsanering, röntgen technisch werk.	Achter deze afzetting zijn aanvullende PBM's of maatregelen noodzakelijk. Informeer bij de bevoegde afdeling
Harde afzetting	Valgevaar	Geopende roostervloer, geopend mangat.	

Wegafzettingen

In geval van werkzaamheden langs of op een weg waar de uitvoerders kunnen worden geraakt door langrijdend verkeer, moet de weg worden afgesloten en het verkeer worden omgeleid. De omleidingsroute moet in overleg met de afdeling EMRES (Bevelvoerder) worden vastgesteld waarna dit duidelijk moet worden aangegeven. Indien afzetten van de weg en het omleiden van verkeer niet mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van hekken of eventueel pylonen. Indien de afzetting ook 's nachts blijft staan moet deze zijn voorzien van verlichting.

AFZETTINGEN NABIJ OF OP DE VEILIGE LOOPROUTE

Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op of in de nabijheid van de veilige route moet in overleg met de afdeling QHSE of EMRES (buiten kantooruren) een alternatieve veilige route worden bepaald. Deze route moet duidelijk worden aangegeven en bekend worden gemaakt bij de portier.

INFORMATIELABEL

Informatielabels zijn labels die de omstanders informeren over de afzetting. Dit kunnen standaard labels zijn waarop gevaarlijke werkzaamheden worden aangeduid zoals: Verboden toegang asbest of Röntgenstraling. Hiernaast zijn er afzettingen voor bijvoorbeeld lekkages of bij hijsen. Hier moet duidelijk worden wat de reden van de afzetting is. Informatie zoals de datum, het telefoonnummer en de bevoegde/ afdeling die verantwoordelijk is voor de afzetting moet worden vermeld.

Informatielabels zijn uit te printen (zie p.4 procedure) of verkrijgbaar bij de vergunningbalie en dienen aan het lint te worden bevestigd met een map die waterdicht is en vast te maken met magneten aan het lint (ook verkrijgbaar bij de vergunningbalie)

Informatielabel

Verboden voor onbevoegden

Reden afzetting:

Datum start:

Bevoegde/ afdeling:

Telefoonnummer:

SAP nummer :
(indien aanwezig)



Waterdichte afsluitbare map

